

КОНВЕЙЕРНАЯ ТЕХНИКА

■ производство ■ монтаж ■ обслуживание



Система МН20

Молотковая система для резиноканевых лент

Характеристика:

Оцинкованная пружинная стальная скоба. Скоба утоплена в паз. Плоский профиль соединителя плотно садится на ленту. Пластина из конструкционной высокопрочной стали.

Название	Ширина ленты	Толщина ленты	Кг
Соединитель лент МН25			
МН25А	1200 mm	5 - 7 mm	2,9
МН25В	1200 mm	7 - 9 mm	2,9
МН25С	1200 mm	9 - 11 mm	2,9
<i>Прочность лент до 1050 кN/м, Мин.диаметр барабана 250 мм</i>			
Соединитель лент МН27			
МН27А	1200 mm	10 - 12 mm	3,0
МН27В	1200 mm	12 - 14 mm	3,0
<i>Прочность лент до 1600 кN/м, Мин.диаметр барабана 350 мм</i>			



Материал пластины:
высокопрочная
конструкционная сталь

Материал скобы:
оцинкованная пружинная сталь



Название	Ширина ленты	Кг
Монтажная система для МН20		
Лёгкая монтажная единица НL 25, 27 - 200	-	18,0
Extra-Магазин для скоб НМ 25, 27	-	6,0
Extra – Боёк D4 - 25, 27	-	1,5
Молоток Н2 (2кг)	-	2,9
<i>Мин.диаметр барабана 250 мм</i>		



Автономный струг для системы МН20		
Автономный струг /1200	1200 mm	-
Автономный струг /1400	1400 mm	-
Автономный струг /1600	1600 mm	-
Автономный струг /1800	1800 mm	-